

Pytlovač pro snadné a levné balení briket s pohonem od posuvu briket

Standardní provedení

Pytlovač umožňuje plynulé plnění briket do šesti pytlů zároveň a to bez jejich otáčení. Toto rovnoměrné plnění zabezpečuje pouze otočný žlab, který usměrňuje pád briket do jednotlivých pytlů. Rotační pohyb žlabu je odvozen od posuvného pohybu briket v briketovodu, zařízení tedy nepotřebuje další energii pro provoz. Otočný žlab je uložen pomocí ložisek na středové části podstavce a jeho rotační pohyb zabezpečuje speciální mechanismus umístěný u výstupu briketovodu. PE pytle jsou ke stojanu přichyceny sponami, které zároveň zakrývají volný prostor mezi jednotlivými pytli a usměrňují dráhu pádu briket do pytle. Stavitelné nohy konstrukce zabezpečují rychlé ustavení i na nerovném podkladu.



Hlavní výhody:

- lehká jednoduchá konstrukce, přímé napojení k lisu
- nízká cena zařízení bez další spotřeby elektrické energie
- možnost výškového nastavení držáků pytlů (dle požadované velikosti obalu)
- možnost výškového nastavení rotačního žlabu
- vhodný pro většinu briketovacích lisů s průměrem brikety od 40 do 90 mm
- bezpečné pro obsluhu, neboť nedochází k otáčení pytlů



Technické údaje

Typ	Průměr briketovodu cm	Počet pytlů	Příkon kW	Hmotnost kg	Průměr mm
Pytlovač	40 – 90	6	0	25	1100

BRIKLIS, spol. s r.o., CZ-391 75 MALŠICE 335
Tel.: +420 381 278 050, +420 381 278 371, Fax +420 381 278 325
<http://www.briklis.cz> e-mail: info@briklis.cz

